




# MILO9

\_REV10



## MILO9/MILO360

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore a parete con bocca di erogazione orientabile

Wall mounted mixer with adjustable spout

CEADESIGN STUDIO



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico  
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving



Prodotto che necessita di parte incasso  
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

### MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE  
DO NOT USE



acido clorico e muriatico  
chloric and muriatic acid



acido fluoridrico  
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio  
chlorine bleach

UTILIZZARE  
TO USE






detergente a pH neutro  
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

# CEA

ceadesign.it



PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE



# MIL09

\_REV10



## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C  
max. 158 °F

## AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

**Aeratore montato / Mounted aerator**  
5 l/min / 1.3 gpm


## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

**Aeratore a richiesta / Aerator on demand**  
Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards  
1,9 l/min / 0,5 gpm

**Aeratore a richiesta / Aerator on demand**  
Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards  
3,8 l/min / 1 gpm

# CEQ

ceadesign.it



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los cambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

# MILO9

\_REV10



## RICAMBI / SPARE PARTS

| RICAO02 | Aeratore / Aerator                                 | 5 l/min / 1.3 gpm |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|
| RICB002 | Carter / Carter                                    |                   |
| RICH002 | Ghiera / Sleeve                                    |                   |
| RICL008 | Piastra / Plate                                    |                   |
| RICM001 | Maniglia / Handle                                  |                   |
| RICN006 | Bocca di erogazione / Spout                        |                   |
| RICS244 | Perno maniglia L.30 mm<br>L.30 mm lever for handle |                   |
| RICT004 | Raccordo / Fitting                                 |                   |

## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

|         |                    |                     |
|---------|--------------------|---------------------|
| RICAO57 | Aeratore / Aerator | 1,9 l/min / 0.5 gpm |
| RICAO58 | Aeratore / Aerator | 3,8 l/min / 1 gpm   |

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo  
Water saving aerator, suitable for washbasin



Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part


### FINITURE / FINISHES

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| *S | finitura satinata / satin finish    |
| L  | finitura lucidata / polished finish |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                 |
|----|-----------------|
| KD | black diamond   |
| Z  | bronzo / bronze |
| P  | rame / copper   |
| X  | light gold      |

## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND



## AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



# CEA